

## กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AL-M32

1. เป็นกล้องกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
5. เลนส์กล้องสามารถปรับโฟกัสภาพได้ความเร็ว 2 เท่า
6. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
7. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร
8. ค่าตัวคูณคงที่ 100
9. ค่าความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) 0.3 ฟลิปดา
10. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ  $\pm 15$  ลิปดา
11. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ไม่เกิน  $\pm 0.7$  มิลลิเมตร
12. ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
13. มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
14. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มิลลิเมตร
15. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
16. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
17. ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IPX6
18. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

### **อุปกรณ์กล้องระดับประกอบด้วย**

1. มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส์
4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

### **หมายเหตุ**

การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

